

Наименование (ширина (м) длина (м))	кол-во рулонов в упаковке	кол-во погонных метров в упаковке	
ДЖУТ 5-6 ММ			
межвенцовый утеплитель, состав - джут 100% толщина 5-6мм, ширина - любая от 50мм до 2200мм. Поверхностная плотность 300г/м2. Ниже - стандартные размеры. Всегда в наличии.			
0,1 x 20	8	160	в упаковке 8 рулонов шириной 100мм и длиной 20м
0,15 x 20	6	120	
0,2 x 20	4	80	
ДЖУТ 8-10 ММ			
межвенцовый утеплитель, состав - джут 100% толщина 8-10мм, ширина - любая от 50мм до 2200мм. Поверхностная плотность 400г/м2. Ниже - стандартные размеры. Всегда в наличии.			
0,1 x 15	8	120	
0,15 x 15	6	90	
0,2 x 15	4	60	
ДЖУТ 10-12 ММ			
межвенцовый утеплитель, состав - джут 100% толщина 10-12мм, ширина - любая от 50мм до 2200мм. Поверхностная плотность 500г/м2. Ниже - стандартные размеры. Всегда в наличии.			
0,1 x 10	8	80	
0,15 x 10	6	60	
0,2 x 10	4	40	
ЕВРОЛЁН			
межвенцовый утеплитель, состав - джут 50%, лён 50%, толщина 6-7мм, ширина - любая от 50мм до 2200мм. Поверхностная плотность 450г/м2. Ниже - стандартные размеры. Всегда в наличии.			
0,1 x 50	1	50	1 рулон шириной 100мм и длиной 50м
0,125 x 50	1	50	
0,15 x 50	1	50	
0,2 x 50	1	50	
ЕВРО-ЛАЙТ (облегчённая версия ЕВРОЛЬНА)			
межвенцовый утеплитель, состав - джут 50%, лён 50%, толщина 4мм, ширина - любая от 50мм до 2200мм. Поверхностная плотность 275г/м2. Ниже - стандартные размеры. Всегда в наличии.			
0,10x20	16	320	в упаковке 16 рулонов шириной 100мм и длиной 20м
0,15x20	10	200	
0,20x20	8	160	

Джутовый канат диам. 8-24 мм производство Бангладеш	Используется для декоративных целей при отделке сруба
Льноволокно в кипах, 10 кг	Используется для конопатки
Льноволокно в кипах, 20 кг	
Льноволокно в ленте, 7 кг	

Анисимов Евгений Константинович
тел. +79107771170 (вайбер, вотсан)
aeck33@yandex.ru
aeck-optima@mail.ru